

| | | | |
|--|---|--|--|
| PROTEM SAS ZI les Bosses F-26800 Etoile sur Rhone Tel.: + 33 (0) 47557-4141 Fax: + 33 (0) 47557-4149 www.protem.fr |  |    | PROTEM GmbH Am Hambiegel 27 D-76706 Dettenheim Tel.: + 49 (0) 7247 9393-0 Fax: + 49 (0) 7247 9393-33 www.protem-gmbh.de |
| ISO 9001 | FT 00920 | FRL200 / FRL300 | 1/2 |

Wartungseinheiten mit Filter und Öler Typ FRL200 und FRL300



Die Wartungseinheiten FRL200 und FRL300 bestehen aus einem Filter mit Wasserabscheider und einem einstellbaren Nebel-Öler. Der Wasserabscheider arbeitet nach dem Zentrifugal-Prinzip, der Kondensatablass erfolgt manuell. Die erforderliche Ölmenge lässt sich an der Dosierschraube einstellen und kann am durchsichtigen Tropfaufsatz leicht kontrolliert werden. Das Manometer und der Druckminderer gehören zur Standardausstattung. Die Wartungseinheiten sind beim Betrieb der Pneumatikmotoren unbedingt einzusetzen, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.

| Bestell-Nr. | Artikel |
|-------------|-------------------|
| F-Lub-0,5-L | 0,5 Liter Flasche |
| F-Lub-1-L | 1 Liter Flasche |
| F-Lub-5-L | 5 Liter Kanister |

7.2 Wartungseinheiten

- **FRL200:** Wartungseinheit für pneumatisch betriebene Maschinen

- **FRL300:** Wartungseinheit für pneumatisch betriebene Maschinen mit Doppelmotorisierung



| | | | |
|--|---|--|--|
| PROTEM SAS ZI les Bosses F-26800 Etoile sur Rhone Tel.: + 33 (0) 47557-4141 Fax: + 33 (0) 47557-4149 www.protem.fr |  |    | PROTEM GmbH Am Hambiegel 27 D-76706 Dettenheim Tel.: + 49 (0) 7247 9393-0 Fax: + 49 (0) 7247 9393-33 www.protem-gmbh.de |
| ISO 9001 | FT 00920 | FRL200 / FRL300 | 2/2 |

Zubehör



KIT 01:

Gewebeslauchset
für druckluftbetriebene Maschinen mit
Motor MO5
Maschinen: SM8, S18

Lieferumfang:

3 m Gewebeslauch
2 Schlauchklemmen
1 Einhandkupplung bestehend aus einer
Kupplungsdose und einem
Kupplungsstecker



KIT 02:

Gewebeslauchset
für druckluftbetriebene Maschinen mit
Motor MO10 und MO20, ab US25

Lieferumfang:

3 m Gewebeslauch
2 Schlauchklemmen
1 Klauenschlauchkupplung
1 Klauenschlauchkupplung mit G 3/8" A
1 Muffe G 3/8" MS vernickelt
1 Gewindetülle MS vernickelt



Harz- und säurefreies **Pneumatik-Spezialöl** für die Wartungseinheiten
FRL200 und FRL300:

Lieferbar in 1 Liter und 5 Liter Gebinden

Unsere Bestellnummern:
F-Lub-1-L und F-Lub-5-L