

Chanfreineuse portative de tubes et pipes type S18

Spécifications techniques

Capacité d'usinage	18 mm ID – 42 mm OD 0,7 ID – 1,6" OD
Capacité de serrage	18 mm ID – 42 mm ID 0,7 ID – 1,6" ID
Formes de chanfrein	Dressage, chanfreins à 30 et 37°30, délardage, Chanfrein tulipe, autres formes disponibles sur demande
Serrage	Manuel à cliquet
Course d'avance	35 mm / 1,4"
Vitesse moteur	300 tr/min à vide 150 tr/min vitesse nominale



Pas de zone affectée thermiquement !

La machine à chanfreiner portable modèle S 18 est conçue pour le chanfreinage, le dressage, le délardage, le détubage et la mise à longueur de pipes et tubes de diamètre Ø 18 mm intérieur (0,7") à Ø 42 mm extérieur (1,6"). Le plateau porte-outil peut être équipé de 4 portes outils permettant de réaliser individuellement ou simultanément différents usinages. Cette machine peut être motorisée en pneumatique ou en électrique.

La machine est livrée avec:

- 5 jeux d'ailettes d'expansion:
- 17,55 - 23,95 - 22,50 - 29,50 - 27,45 - 33,85
- 32,45 - 38,80 - 37,35 - 43,75
- 1 outil à 90°
- 1 outil à 30°
- Clés et vis
- Manuel d'utilisation

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de modifications sans information préalable.
Ces informations sont confidentielles et demeurent la propriété de PROTEM. Le contenu de ce document ne peut pas être dupliqué, modifié ou diffusé à tiers sans l'accord écrit préalable de PROTEM.
Les Conditions Générales de Vente de PROTEM sont applicables à titre exclusif.


Page 1 / 3

Références

Réf. de commande	Article	Poids
S18	S18 avec moteur pneumatique 730 W	~ 3,00 kg
S18E	S18 avec moteur électrique, capacité d'usinage 18-32 mm (0,7 – 1,3")	~ 3,00 kg
S18KH	S18 avec levier d'avance	~ 3,00 kg
S18CA	S18 CA avec serrage automatique et levier d'avance	~ 5,00 kg

Options

S18-K01	Caisse de transport pour S18
S18-LEV	Levier d'avance pour machine S18
S18-OM1	Arbre réduit pour diamètres 14-22 mm (0,5 – 0,8")
S18-Bal	Equilibreur pour machine S18
S18-FC	Butée pour machine S18
S18-PPF	Fraise 30° pour machine S18 (pour 2 plaquettes O-SE-P2-3.3-H-T-25)
O-SE-P2-3.3-H-T-25*	Plaquette à droite, matière HSSE, revêtement TiN * Quantité minimale pour commande: 10 unités

Options


Réf. de commande	Article	
O-S18-E1-4-H-50	Outil à dresser pour machine S18	
O-S18-E1-4-H-F-50	Outil à dresser pour machine S18 avec revêtement TiCN	
O-S18-E2-4-H-52	Outil à chanfreiner 30° pour machine S18	
O-S18-E2-4-H-F-52	Outil à chanfreiner 30° pour machine S18 avec revêtement TiCN	
O-S18-E2inv-4-H-52	Outil à chanfreiner 30° pour machine S18, pour délardage	
O-S18-E3-4-H-51	Outil à chanfreiner 37°30 pour machine S18	
O-S18-E3-4-H-F-51	Outil à chanfreiner 37°30 pour machine S18 avec revêtement TiCN	
O-S18-E4-4-H-53	Outil à chanfreiner 45° pour machine S18	
O-S18-E4-4-H-F-53	Outil à chanfreiner 45° pour machine S18 avec revêtement TiCN	
OPT-RP	Robinet pneumatique	
FRL200	Filtre graisseur lubrificateur type FRL 200 pour machines pneumatiques avec motorisation simple	
Kit01	Kit de raccordement pour filtre graisseur FRL200	
F-Lub-0,5-L	Huile pour filtre graisseur (bouteille de 0,5L)	
F-Lub-1-L	Huile pour filtre graisseur (bouteille de 1 L)	
F-Lub-5-L	Huile pour filtre graisseur (bouteille de 5 L)	
OPT-SPH	Tige à copeaux	