

Plandrehmaschine Typ **PROTEM**® SE-2T

Für dünne Rohre, Fittings, Mikrofittings und Bögen. Zwei Maschinen in einer!

Technische Eigenschaften

Tragbare, vielseitige und sehr leichte Plandrehmaschine **PROTEM SE-2T** für dünnwandige Rohre. Für dünne Rohre, Fittings, Mikrofittings und Bögen mit geraden Enden.

Die **PROTEM SE-2T** deckt den Arbeitsbereich von 3 bis 60,3 mm OD (0,1 – 2,3“) ab. Diese vielseitige Plandrehmaschine spannt das Rohr, mit Hilfe von Spannhülsen, an der Rohraußenseite. Durch den Einsatz von Spannhülsen wird eine Verformung des Rohres, sogar bei kleinsten Wandstärken, vermieden. Die **PROTEM SE-2T** kann mit einem Akku oder mit Strom betrieben werden. Optional kann die Maschine auf einem Maschinensupport montiert werden.



Sehr leicht, tragbar und vielfältig

Drehzahl: 1. Stufe 0 - 425 U/min 2. Stufe 0 - 1200 U/min 3. Stufe 0 - 1800 U/min

Die ideale Lösung für Anwendungen innerhalb verschiedener Bereich, wie z. B.:

- Halbleiterindustrie - Pharmazeutische Industrie - Luftfahrt
- Reinraumindustrie - Lebensmittelindustrie

Modell	SE-2T-OM1	SE-2T-OM2
Arbeitsbereich	3 mm OD – 25,4 mm OD (0,1 – 1“)	12,7 mm OD - 60,3 mm OD (0,5 – 2,3“)
Spannbereich	3 mm OD – 25,4 mm OD (0,1 – 1“)	12,7 mm OD - 60,3 mm OD (0,5 – 2,3“)
Spannen	Manuell mit Spannhebel	Manuell mit Spannhebel
Vorschub	10 mm (0,4“) manuell mit Anzeige	10 mm (0,4“) manuell mit Anzeige

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Der Inhalt ist vertraulich. Dieses Dokument ist einzigartig und das Eigentum von PROTEM. Es darf nicht verbessert, vervielfältigt oder verändert werden, ohne das vorherige schriftliche Einverständnis von PROTEM. Es gelten ausschließlich die Lieferbedingungen des Verkäufers.

Seite 1 / 3

Referenzen

Bestellnummer	Artikel	Gewicht
SE-2T	SE-2T mit Akku-Antrieb, 12 V / 2,6 Ah	~ 4,00 kg
SE-2T-E	SE-2T mit elektrischem Antrieb 230V	~ 5,00 kg
SE-2T-K01	Transportkiste für SE-2T	
SE-2T-SU	Maschinensupport	
SE25-15-DZS... (bitte angeben Ø)	Spannhülsen für Durchmesser in Zoll, Standarddimensionen (1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1")	
SE25-15-DMS... (bitte angeben Ø)	Spannhülsen für metrische Durchmesser, Standarddimensionen (in mm: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25)	
SE25-29-DZK... (bitte angeben Ø)	Extra kurze Spannhülsen für Mikrofittings für Durchmesser in Zoll	
SE25-29-DMK... (bitte angeben Ø)	Extra kurze Spannhülsen für Mikrofittings für metrische Durchmesser	
SE25-TL	Spannkopf für SE25, lange Version	
SE25-31	Messerhalter 30° für SE25 mit Akku-Antrieb für Maschinen bis Nr.: 25-749	
SE25-41	Messerhalter 30° für SE25 mit elektrischem Antrieb	
SE25-35	Messerhalter 37°30 für SE25 mit Akku-Antrieb für Maschinen bis Nr.: 25-749	
SE25-36	Messerhalter 37°30 für SE25 mit elektrischem Antrieb	
SE25-33	Messerhalter 90° für SE25 mit elektrischem Antrieb	

Referenzen

Bestellnummer	Artikel	
SE25-46	Messerhalter 90° für SE25 mit Akku-Antrieb für Maschinen ab Nr.: 25-750	
SE25-42	Adapter für SE25-31 mit Akkubetrieb für Maschinen ab Nr. 25-750	
O-SE-P1-3.3-C-T-20A	Schneidplatten für SE25 Material: Hartmetall – Beschichtung: TiN	
O-SE-P1-3.3-H-T-20	Schneidplatten für SE25 Material: HSSE – Beschichtung: TiN	
SL-05	Schrauben für Wendepplatten	
SE65-15-DZS... (bitte angeben Ø)	Spannhülsen für Durchmesser in Zoll, Standarddimensionen (1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 1"3/4, 2", 2"3/8)	
SE65-15-DMS... (bitte angeben Ø)	Spannhülsen für Durchmesser, Standarddimensionen (in mm: 18, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 52, 54)	
SE65-15-DMS... (bitte angeben Ø)	Spannhülsen für metrische Durchmesser, Spezialdimensionen	

Andere Optionen auf Anfrage
