

## Tube Squaring machine PROTEM® SE-2T

Para tubos finos, racores, microrracores y codos con extremos rectos. Dos Máquinas en una!

### Especificaciones técnicas

La PROTEM SE-2T se puede aplicar a diámetros desde 3 hasta 60,3. Esta versátil máquina de refrentado se sujeta a la parte del tubo mediante manguitos. Es necesario un manguito para cada diámetro. Los tubos no sufren deformación, ¡ni siquiera los más finos!

La máquina de refrentado PROTEM SE-2T es el complemento esencial de sus máquinas de soldadura orbital. Permiten una perfecta preparación de los tubos para trabajos de soldadura manual o automática. La PROTEM SE-2T presenta un exclusivo bastidor principal que puede llevar dos cabezas de mecanizado diferentes.



**Velocidad:** 1. nivel 0 - 425 rpm    2. nivel 0 - 1200 rpm    3. nivel 0 - 1800 rpm

La solución perfecta para aplicaciones en diferentes campos, como:

- Industria de semiconductores
- Salas blancas
- Industria aeroespacial
- Industria farmacéutica
- Industria alimentaria

Model	SE-2T-OM1	SE-2T-OM2
Capacidad de mecanizado	3 mm OD – 25,4 mm OD (0,1 – 1")	12,7 mm OD - 60,3 mm OD (0,5 – 2,3")
Capacidad de sujeción	3 mm OD – 25,4 mm OD (0,1 – 1")	12,7 mm OD - 60,3 mm OD (0,5 – 2,3")
Sujeción	Manual con palanca de sujeción	Manual con palanca de sujeción
Avance	10 mm manual con escala	10 mm manual con escala

Las especificaciones técnicas son susceptibles de cambios sin previo aviso. Este documento es el único y la propiedad de PROTEM. No se puede mejorar, copiar o modificar sin consentimiento escrito previo de PROTEM. Exclusivo las condiciones de entrega del vendedor están en vigor.

Página 1 / 3

**Referencias**

<b>N. ° de pedido</b>	<b>Articulo</b>	<b>Peso</b>
<b>SE-2T</b>	SE-2T con accionamiento eléctrico portátil sin cables , 12 V / 2,6 Ah	~ 4,00 kg
<b>SE-2T-E</b>	SE-2T con accionamiento eléctrico 230V	~ 5,00 kg
<b>SE-2T-K01</b>	Caja para SE-2T	
<b>SE-2T-SU</b>	Prevista para montar en banco de trabajo	
<b>SE25-15-DZS... (specify Ø)</b>	Manguitos para diámetros en pulgadas, (1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1")	
<b>SE25-15-DMS... (specify Ø)</b>	Manguitos para diámetros en sistema métrico dimensiones estándar (mm: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25)	
<b>SE25-29-DZK... (specify Ø)</b>	Manguitos especialmente cortos para microrrocacores en pulgadas	
<b>SE25-29-DMK... (bitte angeben Ø)</b>	Manguitos especialmente cortos para microrrocacores en sistema métrico	
<b>SE25-TL</b>	Clamping head for SE25, long version	
<b>SE25-31</b>	Soporte de herramienta 30° para SE25 con accionamiento a batería para máquinas hasta números	
<b>SE25-41</b>	Soporte de herramienta 30° para SE25 con accionamiento eléctrico	
<b>SE25-35</b>	Soporte de herramienta 37°30 para SE25 con accionamiento a batería para máquinas hasta no. 25-749	
<b>SE25-36</b>	Soporte de herramienta 37°30 para SE25 con accionamiento eléctrico	
<b>SE25-33</b>	Soporte de herramienta 90° para SE25 con accionamiento eléctrico	