

Machine à dresser type **PROTEM**® SE-2T

pour tubes, raccords, micro raccords et coudes. Deux machines en une!

Caractéristiques techniques

Pour des tubes fines, fittings, micro fittings et coudes. La machine **PROTEM SE-2T** permet d'usiner des tubes de diamètres de 3 à 60,3 mm (0,1 – 2,3"). Son serrage autour du tube s'effectue grâce à des douilles d'expansion. Les tubes, raccords, micro raccords et coudes ne subissent aucune déformation. Pas de zone affectée thermiquement !

La machine **PROTEM SE-2T** peut être motorisée en électrique sur secteur ou avec batterie.

La machine peut être fixée sur un banc support. La machine à dresser **PROTEM SE-2T** représente le complément essentiel de vos opérations de soudage orbital. Elle vous permet d'obtenir une parfaite préparation à la soudure. La machine **PROTEM SE-2T** se caractérise par un corps principal unique sur lequel peuvent être fixées deux têtes de serrage différentes.

Engrenage: 1. Niveau 0 - 425 rpm 2. Niveau 0 - 1200 rpm 3. Niveau 0 - 1800 rpm

La machine **PROTEM SE-2T** peut être utilisée pour vos applications

- Industrie du semi conducteur - Salles blanches
- Industrie pharmaceutique
- Industrie aérospatiale
- Industrie alimentaire




Modèle	SE-2T-OM1	SE-2T-OM2
Capacité d'usinage	3 mm OD – 25,4 mm OD (0,1 – 1")	12,7 mm OD - 60,3 mm OD (0,5 – 2,3")
Capacité de serrage	3 mm OD – 25,4 mm OD (0,1 – 1")	12,7 mm OD - 60,3 mm OD (0,5 – 2,3")
Serrage	Manuel	Manuel
Avance	Manuelle, course 10 mm (0,4")	Manuelle, course 10 mm (0,4")





Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de modifications sans information préalable. Ces informations sont confidentielles et demeurent la propriété de PROTEM. Le contenu de ce document ne peut pas être dupliqué, modifié ou diffusé à tiers sans l'accord écrit préalable de PROTEM. Les Conditions Générales de Vente de PROTEM sont applicables à titre exclusif.

Page 1 / 3

Références

Réf. de commande	Article	Poids
SE-2T	SE-2T sur batterie, 12 V / 2,6 Ah	~ 4,00 kg
SE-2T-E	SE-2T sur secteur 230V	~ 5,00 kg
SE-2T-K01	Caisse de transport pour SE-2T	
SE-2T-SU	Banc support	
SE25-15-DZS... (préciser le Ø)	Douilles pour les diamètres suivants (en pouces), (1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1")	
SE25-15-DMS... (préciser le Ø)	Douilles pour les diamètres suivants (en mm) (in mm: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25)	
SE25-29-DZK... (préciser le Ø)	Douilles extra courtes (en pouces)	
SE25-29-DMK... (préciser le Ø)	Douilles extra courtes (en mm)	
SE25-TL	Tête de serrage SE-2&, version longue	
SE25-31	Porte-plaquettes 30° pour SE-2T sur batterie pour les machines jusqu'au no. 25-749	
SE25-41	Adapteur pour SE-2T sur batterie à partir de la machine no. 25-750	
SE25-35	Porte-plaquettes 37°30 pour SE-2T sur batterie pour les machines jusqu'au no. 25-749	
SE25-36	Porte-plaquettes 37°30 pour SE-2T sur secteur	
SE25-33	Porte plaquettes 90° pour SE-2T sur secteur	

Références

Réf. de commande	Article	
SE25-46	Porte-plaquettes 90° pour SE-2T sur batterie pour les machines jusqu'au no. 25-750	
SE25-42	Adapteur pour SE-2T sur batterie à partir de la machine no. 25-750	
O-SE-P1-3.3-C-T-20A	Plaquettes pour SE-2T Matière: HSSE – revêtement: TiSiN	
O-SE-P1-3.3-H-T-20	Plaquettes pour SE-2T Matière: HSSE – revêtement: TiN	
SL-05	Vis pour fixation des plaquettes	
SE65-15-DZS... (préciser le Ø)	Douilles pour les diamètres suivants (en pouces) (1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 1"3/4, 2", 2"3/8)	
SE65-15-DMS... (préciser le Ø)	Douilles pour les diamètres suivants (en mm: 18, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 52, 54)	
SE65-15-DMS... (préciser le Ø)	Douilles pour les diamètres ne mm, dimensions spéciales	

Autres options disponibles sur demande

