

# Außenspannende Plandreh- und Anfasmachine Typ PROTEM® SE-Serie

## Technische Eigenschaften

### Spannbereich

SE60: 10 – 60 mm OD ( 3/8" - 2" )

SE90: 25 – 90 mm OD ( 1" - 3" )

SE120: 60 – 120 mm OD ( 2" - 4" )

### Vorschubhub

**Manuell mit Rad, 15 mm**



Die Plandreh- und Anfasmachines der **SE-Serie** ermöglichen Rohrbearbeitungen von 10 mm bis 120 mm AD der meisten Werkstoffe, inklusiv der Edelstähle von höchster Qualität und Güte. Die Werkzeughalteplatte kann bis zu 4 Wendepalten aufnehmen, wodurch die Möglichkeit besteht, 4 Bearbeitungen gleichzeitig durchzuführen. Der Wendepalten-austausch ist problemlos und zeitsparend.

Die Maschinen der SE-Serie sind elektrisch oder pneumatisch betrieben lieferbar, wobei sie sich auf Grund der leichten Bauweise und der einfachen Handhabung für den Ein-Mann-Betrieb eignen. Sie können in jeder beliebigen Position arbeiten. Alle Geräte werden mit einer Spannhülse außen am Rohr gespannt, wodurch eine schwingungslose Spannung erfolgt.

### Maschine ausgestattet mit:

- Pneumatischem oder elektrischem Antrieb
- Schlüssel, Schrauben
- Bedienungsanleitung

### Weiteres erforderliches Zubehör:

- 1 Werkzeughalterplatte
- 1 Schneidplattenhalter
- Schneidplatten

Ohne Spannhülse!