

Plandrehmaschine Typ PROTEM® SE 65

Für dünne Rohre, Fittings, Mikrofittings und Bögen.

Technische Eigenschaften

Arbeitsbereich	12,7 mm AD – 60,3 mm AD 0,5 – 2,37" AD
Spannbereich	12,7 mm AD – 60,3 mm AD 0,5 – 2,37" AD
Spannen	Manuell mit Spannhebel
Vorschub	10 mm (0,4") manuell mit Anzeige
Drehzahl	1. Stufe 0 - 425 U/min 2. Stufe 0 - 1200 U/min 3. Stufe 0 - 1800 U/min



Sehr leicht, tragbar und vielfältig

Die SE65 wird durch Spannhülsen an der Außenseite des Rohres gespannt. Generell wird eine Spannhülse pro Durchmesser benötigt. Es erfolgt keine Verformung des Rohres, auch nicht der dünnsten! Motorisierung: Elektrisch oder mit Akku. Die SE65 kann auf einem Maschinensupport befestigt werden. Diese Maschinen sind die ideale Lösung für Anwendungen innerhalb verschiedenen Bereichen, wie z. B.:

- Halbleiterindustrie
- Pharmaindustrie
- Reinraum
- Nahrungsmittelindustrie
- Luftfahrt

Die SE65 stellt die wesentliche Ergänzung für Ihre orbitalen Schweißmaschinen dar. Sie ermöglichen eine perfekte Bearbeitung von Rohren für manuelle oder automatische Schweißarbeiten.

Maschine ausgestattet mit:

- 1 Messerhalter mit einem Messereinsatz
- 2 Akkus
- 1 Ladestation
- Schlüssel, Schrauben
- Bedienungsanleitung

Ohne Spannhülse!

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Der Inhalt ist vertraulich. Dieses Dokument ist einzigartig und das Eigentum von PROTEM. Es darf nicht verbessert, vervielfältigt oder verändert werden, ohne das vorherige schriftliche Einverständnis von PROTEM. Es gelten ausschließlich die Lieferbedingungen des Verkäufers.

Seite 1 / 2

Referenzen

Bestellnummer	Artikel	Gewicht
SE65	SE65 mit Akku (12 V / 2,6 Ah)	~ 4 kg
SE65E	SE65 mit elektrischem Antrieb 230V	~ 5 kg
SE65-K01	Transportbox für SE65	
SE65-15-DZS... (bitte angeben Ø)	Spannhülsen für Durchmesser in Zoll (1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 1"3/4, 2", 2"3/8)	
SE65-15-DMS... (bitte angeben Ø)	Spannhülsen für metrische Durchmesser, (in mm: 18, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 52, 54)	
SE65-15-DMS... (bitte angeben Ø)	Spannhülsen für metrische Durchmesser, Spezialdimensionen	
SE65-SU	Maschinensupport	
O-SE-P1-3.-H-HC-20	Schneidplatten für SE65 Material: HSSE – Beschichtung: TiSiN	
O-SE-P1-3.3-C-T-20A	Schneidplatten für SE65 Material: Hartmetall – Beschichtung: TiN	
O-SE-P1-3.3-H-T-20	Schneidplatten für SE65 Material: HSSE – Beschichtung: TiN	
SL-05	Schrauben für Wendepplatten	

Andere Optionen auf Anfrage