

Máquina de Refrentado de tubo PROTEM® SE 65

para tubos, racores, microracores y codos

Especificaciones técnicas

Capacidad de mecanizado	12,7 mm OD – 60,3 mm OD 0,5 OD – 2,37" OD
Capacidad de sujeción	12,7 mm OD – 60,3 mm OD 0,5 – 2,37" OD
Sujeción	Manual with clamping lever
Avance	10 mm manual with scale
Velocidad	1. level 0 - 425 rpm 2. level 0 - 1200 rpm 3. level 0 - 1800 rpm



Muy ligera, portátil y versátil

La **SE65** se sujeta a la parte exterior del tubo mediante manguitos. Normalmente es necesario un manguito para cada diámetro. Los tubos no se deforman, ni siquiera los más finos.

Motorización: Eléctrica o sin cables La SE65 puede ser montada en un soporte para banco de trabajo.

La solución perfecta para aplicaciones en diferentes campos, como:

- Industria de semiconductores
- Industria farmacéutica
- Salas blancas
- Industria alimentaria
- Industria espacial

La SE65 es el complemento esencial de sus máquinas de soldadura orbital. Permiten una perfecta preparación de los tubos para trabajos de soldadura manual o automática.

La máquina se suministra con:

- 1 bloque para herramienta de refrentado con una herramienta
- 2 baterías recargables
- 1 cargador de baterías
- Llaves y tornillos
- Manual de instrucciones

Sin manguito de expansión!

Las especificaciones técnicas son susceptibles de cambios sin previo aviso. Este documento es el único y la propiedad de PROTEM. No se puede mejorar, copiar o modificar sin consentimiento escrito previo de PROTEM. Exclusivo las condiciones de entrega del vendedor están en vigor.

Página 1 / 2

Referencias

N. ° de pedido	Artículo	Peso
SE65	SE65 con accionamiento eléctrico portátil sin cables (12 V / 2,6 Ah) ~ 4 kg	
SE65E	SE65 con accionamiento eléctrico 230 V ~ 5 kg	
SE65-K01	Box para SE65	
SE65-15-DZS... (specify Ø)	Manguitos para diámetros en pulgadas, dimensiones estándar (1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 1"3/4, 2", 2"3/8)	
SE65-15-DMS... (specify Ø)	Manguitos para diámetros en sistema métrico, dimensiones estándar (mm: 18, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 52, 54)	
SE65-15-DMS... (bitte angeben Ø)	Manguitos para diámetros en sistema métrico dimensiones especial	
SE65-SU	Prevista para montar en banco de trabajo	
O-SE-P1-3.-H-HC-20	Herramienta para SE25 Material: carburo – revestimiento: TiN	
O-SE-P1-3.3-C-T-20A	Herramienta para SE25 Material: carburo – revestimiento: TiN	
O-SE-P1-3.3-H-T-20	Herramienta para SE25 Material: HSSE – revestimiento: TiN	
SL-05	Tornillos de fijación de herramienta	

Otras opciones disponibles a petición