

Machine à dresser type **PROTEM**® SE 65

pour tubes, raccords, micro raccords et coudes

Caractéristiques techniques

Capacité d'usinage	12,7 mm OD – 60,3 mm OD 0,5 OD – 2,37" OD
Capacité standard de serrage	12,7 mm OD – 60,3 mm OD 0,5 – 2,37" OD
Serrage	Manuel avec levier de serrage
Avance outil	Avance manuelle graduée
Vitesse moteur	Niveau 1: 0 - 425 tr/min Niveau 2: 0 - 1200 tr/min Niveau 3: 0 - 1800 tr/min



Portable, compacte, légère, très facile d'utilisation, la machine **SE 65** permet de réaliser le dressage de faces de tubes fins. La préhension s'effectue sur la partie extérieure du tube avec des douilles de serrage. Une douille de serrage est nécessaire pour chaque diamètre

Machine livrée avec:

- 1 porte plaquettes à dresser avec deux plaquettes
- 2 batteries
- 1 chargeur de batterie
- Clefs et vis
- Manuel d'utilisation

Douilles de serrage: à commander en sus

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de modifications sans information préalable.
Ces informations sont confidentielles et demeurent la propriété de PROTEM. Le contenu de ce document ne peut pas être dupliqué, modifié ou diffusé à tiers sans l'accord écrit préalable de PROTEM.
Les Conditions Générales de Vente de PROTEM sont applicables à titre exclusif.

Page 1 / 2

Références

Réf. de commande	Article	Poids
SE65	SE65 sur batterie, 12V / 2,6 Ah	~ 4 kg
SE65E	SE65 sur secteur 230 V	~ 5 kg
SE65-K01	Caisse de transport	
SE65-15-DZS... (préciser le Ø)	Douilles pour diamètres en pouces, dimensions standards (1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 1"3/4, 2", 2"3/8)	
SE65-15-DMS... (préciser le Ø)	Douilles pour diamètres en mm, dimensions standards (mm: 18, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 52, 54)	
SE65-15-DMS... (préciser le Ø)	Douilles pour diamètres en pouces, dimensions particulières: sur demande	
SE65-SU	Support Machine	
O-SE-P1-3.-H-HC-20	Plaquettes pour SE65 Matière: HSSE – Revêtement: TiSiN	
O-SE-P1-3.3-C-T-20A	Plaquettes pour SE65 Matière: carbure – revêtement: TiN	
O-SE-P1-3.3-H-T-20	Plaquettes pour SE65 Matière: HSSE – revêtement: TiN	
SL-05	Vis pour fixation des plaquettes	

Autres options sur demande