

## Machines à dresser Protem® SL

### Caractéristiques techniques

#### Capacité de serrage

<b>SL30:</b>	<b>3 – 30 mm OD (0,1" - 3/4")</b>
<b>SL60:</b>	<b>13 – 63,5 mm OD (1/4" - 2")</b>
<b>SL120:</b>	<b>50 – 120 mm OD (2 3/4" - 4")</b>

Les machines de la série SL sont conçues pour dresser des tubes, des coudes, des fittings et micro fittings en acier inox ou en alliages divers. Les capacités et caractéristiques de ces dresseuses de faces ont été déterminées conjointement avec les utilisateurs. Chaque machine couvre une gamme spécifique de diamètres et permet d'usiner des épaisseurs jusqu'à 8 mm. Au-delà, les machines de la gamme SE sont préconisées.

Les machines SL sont le complément essentiel de vos machines de soudage orbital. Elles permettent de réaliser un dressage de faces parfait !



- Dressage parfait de tubes, coudes, fittings et microfittings grâce à la tête de serrage courte
- Gain de temps: changement rapide de douille et de tête de serrage
- Dimensions réduites
- Idéales pour travaux en zone blanche
- Peuvent être utilisées en version portable ou montées sur un banc
- Avance manuelle avec bouton
- Moteur électrique grande capacité 1050 W (moteur pneumatique sur demande)

#### Machine livrée avec:

- Moteur électrique
- 1 plateau porte-outil
- 1 porte-plaquettes 90°
- 1 plaquette de coupe
- Clés et vis
- Manuel d'utilisation

#### SANS DOUILLES!

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de modifications sans information préalable. Ces informations sont confidentielles et demeurent la propriété de PROTEM. Le contenu de ce document ne peut pas être dupliqué, modifié ou diffusé à tiers sans l'accord écrit préalable de PROTEM. Les Conditions Générales de Vente de PROTEM sont applicables à titre exclusif.